

Características Técnicas	
Sistema operativo	Windows XP, Vista, Windows 7 o MAC OS X v10.5 o superior
Requerimientos potencia	100-240VAC, 50/60 Hz, 60 W
Requerimientos PC	Pentium Dual core, 2GB de memoria RAM, 10GB espacio libre al disco duro.
Software	Nicelabel SE Primera Edición
Diámetro ext. máx. bobina	152mm.
Diámetro int. máx. bobina	76mm.
Luces de indicación	Encendido, pausa, cantidad tinta
Controles	Pausa, alimentación, carga
Peso	16,6kg.
Dimensiones (cerrada)	43,8cm ancho, 43,8cm profundo, 23,1cm alto
Características de Impresión	
Método	Inyección tinta
Resolución	Hasta 4800x1200dpi
Velocidad máxima	Hasta 114mm./seg.
Cartuchos de tinta	4 cartuchos independientes (C-M-Y-K)
Ancho de impresión	De 19mm a 203mm.
Largo de impresión	De 19mm a 609mm.
Ancho máximo del medio	De 25mm a 206mm.
Opciones	
Rebobinador exterior	Sí
Extensión de garantía	A consultar

Impresión rápida de etiquetas a todo color, siempre donde y cuando usted quiera



- El sistema une la impresión en alta definición con la tecnología de chorro de tinta innovadora y así garantiza una producción de etiquetas a todos color de alta calidad para varios embalajes de productos.
- Impresión de fotos, imágenes, gráficos y textos en combinación con códigos de barras sin cantidades mínimas.
- Impresora de etiquetas más rápida de su categoría

ORIENTACIÓN ECONÓMICA:

P.V.P: **2.295, 00€**

Opciones: Rebobinador exterior: 549, 00€

Consumibles:

Cartucho tinta cyan	19, 00€
Cartucho tinta magenta	19, 00€
Cartucho tinta amarilla	19, 00€
Cartucho tinta negra	25, 00€